

Schraubverschlüsse
 90-D-PE/G schwarz SR Art. Nr. 4577
 Zubehör: siehe Zubehörblatt

► Technische Spezifikationen

Artikel Bezeichnung	Art. Nr.	Nenninhalt Liter	EG Gramm	Verpackung	Verpackungseinheit		Dimensionen in ca. mm						
					Stück pro Sack	Palette	A	B	C	D	E	F	G
690-4/UN	4309	6	260	PE-Sack	24	192	190	190		250	DIN 90	78	
1090-4/UN	4315	10	400	PE-Sack	24	120	190	190		365	DIN 90	78	
1290-4/UN	4316	12	420	PE-Sack	24	96	190	190		425	DIN 90	78	

► Weitere wichtige Spezifikationen

Logistik

- Einheitsverpackung und Artikel sind auf optimale Palettenausnutzung 800 x 1200 ausgelegt
- Schraubverschlüsse mit Sicherungsring plombierbar
- Beweglicher Tragbügel
- Vorhandene Zulassung:
UN-Zulassung

Umwelt


- Verpackung, Tragbügel und Schraubverschluss sind aus HDPE (high density polyethylen)
- HDPE ist unschädlich vernichtbar
- Es werden nur schwermetallfreie Farbstoffe verwendet
- Gute Restentleerung ist gewährleistet
- Recycling von nicht kontaminiertem HDPE ist möglich

Weitere Pluspunkte

- Geruchs- und geschmacksfrei
- Korrosionsbeständig
- Physiologisch unbedenklich (lebensmittelrechtlich zugelassen)
- Gute mechanische Eigenschaften bei Kälte und Wärme im Fall- sowie Stapeltest zeichnen HDPE aus
- Gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit (siehe Beständigkeitsliste)
- Standardausführungen natur; diverse weitere Farben ab Lager. Sondereinfärbungen, Sichtstreifen und Dichtungsqualitäten auf Anfrage
- Ideale Werbefläche für Druck oder Etiketten

Standardmenge pro Palette

- Standardhöhe max. 2.25 m
- Stapelung gemäss individuellem Kundenwunsch



690-4
 1090-4
 1290-4
 24 Stück